

CLG925E



CLG 925E

Peso Operativo	25.500 kg
Motor	
Estándar de Emisión	Tier II
Marca / Modelo	Cummins B 5.9
Potencia Bruta	178 Hp @2.000 rpm
Potencia Nominal	172 Hp @2.000 rpm
Torque	708 Nm @1.500 rpm
Número de Cilindros	6
Cilindrada	5.9 L
Sistema de Tracción	
Velocidad Máxima de desplazamiento	5.3 km/h
Fuerza de tracción	195 kN
Capacidad de subida	70%
Tren de rodaje	
Ancho de la zapata	800 mm
Número de zapatas por lado	51
Número de rodillos Superiores por lado	2
Número de rodillos Inferiores por lado	9
Sistema Hidráulico	
Flujo total de las bombas principales	460 L/min
Presión de alivio principal/desplazamiento	34.3 MPa
Sistema de Giro	
Velocidad de giro	11.5 rpm
Capacidad del Brazo	
Longitud del Brazo	2.960 mm
Fuerza de arranque del brazo de impulso	114 kN
Rango de Trabajo	
Profundidad máxima de excavación	7.015 mm
Profundidad máx. de exc. a nivel del suelo	10.230 mm
Altura máxima de excavación	9.720 mm
Altura máxima de descarga	6.690 mm
Capacidad del cucharón	
Capacidad colmada	1.2 m ³
Fuerza de arranque de impulso	160 kN
Capacidades de Servicio	
Tanque de combustible	450 L
Aceite de motor	25 L
Sistema de enfriamiento	30 L
Depósito Hidráulico	230 L
Sistema Hidráulico Total	330 L
Equipamiento Opcional	
	Con 3er Vía hidráulica para implementos como: Martillo Hidráulico Imán Pulpo Garra Forestal

